

## Hutschienen-Spleißbox XL



### Verwendung

LWL Hutschienen-Spleißbox XL für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

### Merkmale

Geeignet zum Spleißen von LWL Datenkabeln. Hutschienen-Montage DIN TH35, inkl. Spleißkassetten und Spleißhalter (für Schrumpfschutz).

### Produktdaten

Material	pulverbeschichtetes Stahlblech			
Farbe	grau (RAL7035)			
Abmessungen	Höhe	148 mm		
	Breite	35 mm (2TE)		
	Tiefe	149 mm		
Einführungen	1 x PG 11 PVC Ø 5 - 10 mm			
	3 x PG 11 blind			
Kapazität	max. 24 Spleiße			
	max. 2 Spleißhalter mit je 12 Spleiß			
Kupplungen	Keramikhülse	Grade B		
	Stecker	Keramikferrule	Multimode	OM4, OM3 Grade B/3      OM2, OM1 Grade C/4
		Singlemode	OS2 UPC Grade B/2      OS2 APC Grade B/1	

Bezeichnung	Artikel Nr.
LWL Hutschienen-Spleißbox XL	LSBHXLwwxyyyzz

ww	= Kupplungsanzahl	01 - 12
xx	= Kupplungstyp	LC = LC    SC = SC    E2000 = E2
yyy	= Faser- bzw. Schlifffart	OM4 (PC) = OM4    OM3 (PC) = OM3    OM2 (PC) = OM2    OM1 (PC) = OM1
		OS2 (UPC) = UPC    OS2 (APC) = APC
zz	= Kupplungsausführung	simplex = SX    duplex = DX

**Andere Varianten sind auf Anfrage lieferbar.**