

## Serverschrank PRO V2 19“ perforierte Stahlblechtür

### Verwendung

Serverschrank für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

### Merkmale

Der Serverschrank PRO V2 19“ ist in unterschiedlichen Größen (26HE - 47HE, Breite 600 mm, 800 mm, Tiefe 1000 mm, 1200 mm) verfügbar. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit 63% perforiertem Stahlblech sowie eine doppelflügelige abschließbare Rücktür sowie abschließbare und abnehmbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Paare tiefenverstellbare Profilschienen und mehrere Kabeleinführungen. Darüber hinaus ist das Dach für eine Lüfereinheit vorbereitet.



### Produktdaten

Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik  
1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet  
Fronttür mit 63% perforiertem Stahlblech und Schwenkhebelgriff abschließbar  
(vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder), 4-Punkt-Verriegelung  
Doppelflügelige Rücktür mit 63% perforiertem Stahlblech und Schwenkhebelgriff abschließbar  
(vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder), 3-Punkt-Verriegelung  
Bei allen Türen 120° Türöffnungswinkel  
Horizontal geteilte Seitenwände (2 pro Seite) abnehmbar und abschließbar  
2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rücktür und Seitenwände (EMKA Schließung)  
19“ Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, galvanisiert, tiefenverstellbar, mit HE-Beschriftung  
Eingebaute Tiefenstreben  
Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung hinten im Boden und Dach  
Kabeleinlass mit Bürstenleiste links und rechts im Boden und Dach (Schränke mit Breite 800 mm)  
Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente  
Dach vorbereitet zur Aufnahme einer Lüfereinheit, inkl. perforierte Abdeckung  
4 Stück höhenverstellbare Nivellierfüße (ca. 30 mm) sowie 4 Stück Rollen, bereits montiert  
Schutzklasse: IP 20  
Traglast: 1000 kg  
Farbe: grau (RAL7035), schwarz (RAL9005)  
Lieferung erfolgt komplett montiert (zerlegbar)

Bezeichnung	HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Farbe RAL	Artikel Nr.
Serverschrank PRO V2 19“ 26HE perf. Stahlblechtür grau	26	1260	600	1000	70,0	7035	SNS2606/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 26HE perf. Stahlblechtür schwarz	26	1260	600	1000	70,0	9005	SNS2606/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 36HE perf. Stahlblechtür grau	36	1705	600	1000	97,2	7035	SNS3606/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 36HE perf. Stahlblechtür schwarz	36	1705	600	1000	97,2	9005	SNS3606/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür grau	42	1970	600	1000	114,0	7035	SNS4206/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür schwarz	42	1970	600	1000	114,0	9005	SNS4206/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür grau	42	1970	800	1000	128,0	7035	SNS4208/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür schwarz	42	1970	800	1000	128,0	9005	SNS4208/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür grau	42	1970	800	1200	144,0	7035	SNS4208/12GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 42HE perf. Stahlblechtür schwarz	42	1970	800	1200	144,0	9005	SNS4208/12SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür grau	47	2192	600	1000	127,0	7035	SNS4706/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür schwarz	47	2192	600	1000	127,0	9005	SNS4706/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür grau	47	2192	800	1000	145,0	7035	SNS4708/10GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür schwarz	47	2192	800	1000	145,0	9005	SNS4708/10SW-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür grau	47	2192	800	1200	159,0	7035	SNS4708/12GR-P2
Serverschrank PRO V2 19“ 47HE perf. Stahlblechtür schwarz	47	2192	800	1200	159,0	9005	SNS4708/12SW-P2

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.