

"Filtoo"

Stabile und kompakte mobile Schweißrauch-Absaugung, vierstufiges Filtersystem, beseitigt Stahl- Chrom- und Nickelverbindungen bis zu mehr als 99 Prozent, Schweißrauchabscheideklasse W3.



W3

Schweißrauchklasse

Abscheidegrad [%]: $\geq 99,9$

Breite [mm]: 580

Tiefe [mm]: 580

Höhe [mm]: 900

Geräuschpegel [dB(A)]: 72

Stromaufnahme [A]: 7

Anschlussfrequenz [Hz]: 50

Anschlussleistung [V]: 230

Motorleistung [kW]: 1,1

Gasabscheider: Aktivkohlefilter

Partikelhauptscheider: Hauptfilter

Partikelvorscheider: Grobfilter, Vorfilter

Max. Pressung [Pa]: 2.500

Max. Ventilatorvolumenstrom [m³/h]: 2.500

Wo kann der Filtoo eingesetzt werden?

Bei Schweißarbeitsplätzen, im Werkstattbereich, für Lötanwendungen, bei Restauratoren und in Schlossereien.

Wie funktioniert der Filtoo?

Mittels Absaugarm oder sonstiger Erfassungseinrichtung wird die Schadstoffbelastete Luft in die Filteranlage eingesaugt. In einem mehrstufigen Filterverfahren werden die Partikel / Gase aus dem Luftstrom gefiltert und die saubere Luft dem Arbeitsraum wieder zugeführt.


Wie ist der Aufbau des Filtoo's?

Das Gehäuse ist aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion gefertigt und innen sowie außen mit einer Pulverbeschichtung versehen. Die Filterelemente sind über eine Wartungsklappe zugänglich und können somit sehr einfach und schnell entnommen werden. Die Anlage verfügt über zweckmäßige Bedienelemente.

Ersatzteile



Aktivkohlefilter
für Absauganlage Typ "filtoo"
Artikelnr. 978006



Grobfilter-Set 10 Stück
für Absauganlage Typ "filtoo"
Artikelnr. 978003



Hauptfilter
für Absauganlage Typ "filtoo"
Artikelnr. 978005



Vorfilter
mit Rahmen, für Absauganlage Typ "filtoo"
Artikelnr. 978004

Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Alle oben angeführten Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab Lager Wolfen. Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

LASACO GmbH

A – 4493 Wolfen ■ Gewerbepark 10 ■ Tel. +43 (0) 7253 / 20 525 – 0 ■ Fax.: +43 (0) 7253 / 20 525 – 500 ■ e-mail: office@lasaco.com