

Ausschreibungstext für Lift – Toilette CARE

Pos.	Ausschreibungstext	Preis	Gesamt
	Lift – Toilette Bezeichnung: <i>CARE</i> Elektrisch von 400 auf 750 mm höhenverstellbare Toiletteneinheit in Unterputzaufbau. Integriertes Spülkastensystem, wassersparende Betätigungsplatte mit Start -Stopp-System, Farbe weiß, ergonomisch geformte klappbare Stützgriffe mit integrierter Steuerung.		
	Technische Daten: Maße: 1410x608 mm Gewicht: 40 kg Höhenverstellbarkeit: 400-750 mm max. Belastung Keramik: 1,35 kN max. Belastung Haltegriffe: 1,5 kN Wasserverbrauch beim Spülen: 6-9 Liter Wasseranschluss: G1/2", G3/8" Eckventil Abwasseranschluss: DN110 HT Rohr Wandbündig 230 mm von Boden Oberkante gemessen		
	Elektrische Daten: Linearmotor : 24 V DC, Leistung P1 = 0,08 kW Netzanschluss : 220 - 230 V / 50 Hz, Netz bzw. FI gesichert durch Schutzschalter 30 mA, 16 A, Schutzart IP 00		
	Produktinformation: Unterputzrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, innere Teile aus KO Stahl und Danamid Abdeckung aus ABS Kunststoff, Farbe Weiß		
	Zubehör Klappstützgriffe mit eingebauter Steuerung /700 mm /ergonomisch geformt mit Federung Rechtseitig <input type="checkbox"/> Linkseitig <input type="checkbox"/>		
	Farben RAAL Farben laut RAAL CODE		