

## KeyStone Datendose IP44 leer

### Verwendung

KeyStone Datendose IP44 für KeyStone Module.

### Merkmale

Die Datendose findet ihre Anwendung z.B. in Fertigungslinien, Schulen, Labore, Flughäfen usw. Sie zeichnet sich durch ihre Robustheit (ballwurfsicher nach DIN 18032) und der Schutzklasse IP44 (geschützt gegen feste Fremdkörper 1 mm und größer, geschützt gegen Spritzwasser) bei geschlossenem Deckel mit gesteckten oder ungesteckten Patchkabel aus. Ein Sicherheitsschloss schützt auch bei gesteckten Patchkabeln vor unbefugtem Zugriff.

Kabeleinführung: 1 x M25 x 1,5  
Abmessung: 90 x 93 x 90 mm  
Material: Kunststoff  
Farbe: grau (RAL7035\*)

\*) bei Kombination können geringfügige Farbabweichungen auftreten



| Bezeichnung                                   | Ausführung   | Gewicht    | Artikel Nr.    |
|---|--------------|------------|----------------|
| KeyStone Datendose IP44 für 2 KeyStone Module | abschließbar | ca. 284 gr | CADEKT66851015 |

## KeyStone Bodentankhalter leer

### Verwendung

KeyStone Bodentankhalter für KeyStone Module.

### Merkmale

Für bis zu 6, 9 oder 12 KeyStone Module geeignet, für OBO Bettermann Unterflursystem Ackermann Bodentank GES 2, GES 4, GES 4/10, GESR 4, GES 6, GES 6/10, GESR 7/10 (nur äußere Montageposition) oder GES 8/10. Beschriftet mit Aufdruck 1 bis 6, 9, 12, Erdungsbolzen/lasche, 45° Schrägauslass. Optional kann eine Zugentlastung montiert werden.

Material: Stahlblech 1,5 mm  
Farbe: schwarz (RAL9005\*)

\*) bei Kombination können geringfügige Farbabweichungen auftreten



| Bezeichnung  | Gewicht    | Artikel Nr.    |
|--|------------|----------------|
| KeyStone Bodentankhalter leer für 6 KeyStone Module  | ca. 140 gr | CADEKT66851090 |
| KeyStone Bodentankhalter leer für 9 KeyStone Module  | ca. 170 gr | CADEKT66851100 |
| KeyStone Bodentankhalter leer für 12 KeyStone Module | ca. 160 gr | CADEKT66851105 |
| KeyStone Bodentankhalter Zugentlastung               | ca. 80 gr  | CADEKT66851107 |