

Datenschrank PRO V2 19"

Verwendung

Datenschrank für anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1.

Merkmale

Der Datenschrank PRO V2 19" ist in unterschiedlichen Größen (22HE - 42HE, Breite 600 mm, 800 mm, Tiefe 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm) verfügbar. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz sowie eine abschließbare Rücktür sowie abschließbare und abnehmbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Paare tiefenverstellbare Profilschienen und mehrere Kabeleinführungen. Darüber hinaus ist das Dach für eine Lüftereinheit vorbereitet.

Produktdaten

Hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik
1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
Fronttür mit 4 mm Sicherheitsglas und Schwenkhebelgriff abschließbar
(vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
Türanschlag ist einfach von links auf rechts wechselbar
Einflügelige Rücktür (Schränke mit Breite 600 mm)
Doppelflügelige Rücktür (Schränke mit Breite 800 mm)
Bei allen Türen 120° Türöffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung
Seitenwände abnehmbar und abschließbar
2 Stück Schlüssel für Fronttür, Rücktür und Seitenwände (EMKA Schließung)
19" Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, galvanisiert, tiefenverstellbar, mit HE-Beschriftung
Eingebaute Tiefenstreben (Schränke ab 26HE)
Vertikale Kabelführungskanäle vorne (Schränke mit Breite 800 mm, ab 32HE)
Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung hinten im Boden
Kabeleinlass mit Bürstenleiste links und rechts im Boden und Dach
Kabeleinlass mit Bürstenleiste oben und unten in der Rückseite (Schränke ab 26HE)
Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
Dach vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit (ausgestanzte Aufnahmen)
4 Stück höhenverstellbare Nivellierfüße (ca. 30 mm), bereits montiert
Schutzklasse: IP 20
Traglast: 800 kg
Farbe: grau (RAL7035)
Lieferung erfolgt komplett montiert (zerlegbar)



Bezeichnung	HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg	Farbe RAL	Artikel Nr.
Datenschrank PRO V2 19" 22HE Glastür grau	22	1164	600	600	47,9	7035	NWSNT22HE600/600PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 22HE Glastür grau	22	1164	600	800	64,2	7035	NWSNT22HE600/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 22HE Glastür grau	22	1164	800	800	68,0	7035	NWSNT22HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 26HE Glastür grau	26	1342	600	600	52,7	7035	NWSNT26HE600/600PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 26HE Glastür grau	26	1342	600	800	69,8	7035	NWSNT26HE600/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 26HE Glastür grau	26	1342	800	800	81,0	7035	NWSNT26HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 32HE Glastür grau	32	1609	600	600	60,9	7035	NWSNT32HE600/600PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 32HE Glastür grau	32	1609	600	800	79,9	7035	NWSNT32HE600/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 32HE Glastür grau	32	1609	800	800	96,0	7035	NWSNT32HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 36HE Glastür grau	36	1787	600	600	66,3	7035	NWSNT36HE600/600PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 36HE Glastür grau	36	1787	600	800	86,4	7035	NWSNT36HE600/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 36HE Glastür grau	36	1787	800	800	110,0	7035	NWSNT36HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 42HE Glastür grau	42	2053	600	600	73,7	7035	NWSNT42HE600/600PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 42HE Glastür grau	42	2053	600	800	90,0	7035	NWSNT42HE600/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 42HE Glastür grau	42	2053	600	1000	107,0	7035	NWSNT42HE600/1000PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 42HE Glastür grau	42	2053	800	800	129,0	7035	NWSNT42HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 42HE Glastür grau	42	2053	800	1000	145,0	7035	NWSNT42HE800/1000PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 47HE Glastür grau	47	2275	800	800	143,0	7035	NWSNT47HE800/800PR-1
Datenschrank PRO V2 19" 47HE Glastür grau	47	2275	800	1000	159,0	7035	NWSNT47HE800/1000PR-1

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.