Kabelbezeichnung

Beispiel:

A/I	-	D	Q	(ZN)	B	H	1 x 24	G	50 / 125	OM4
I	-	V		(ZN)		H	12	G	50 / 125	OM3
A	-	D	Q	(ZN)	B	2Y	4 x 12	E	9 / 125	OS2

Kategorie

Mantel-Ø in µm

Kern-Ø in µm bei Gradientenindexfasern (Multimode)
Kern-Ø in µm bei Einmodenfasern (Sinlgemode)

G - Gradientenindexfaser (Multimode)
E - Einmodenfaser (Sinlgemode)

Anzahl der Bündeladern x Anzahl der Fasern je Bündelader bei Bündeladerkabeln
Anzahl der Fasern bei Volladerkabeln

H	- LSOH	Mantel halogenfrei, flammwidrig
Y	- PVC	Mantel Polyvinylchlorid
2Y	- PE	Mantel Polyethylen, halogenfrei
4Y	- PA	Mantel Polyamid, halogenfrei
11Y	- PUR	Mantel Polyurethan, halogenfrei

B - Bewehrung, metallfrei (Nagetierschutz)

(ZN) - Zugentlastung, metallfrei
(L) - Aluminiumband
(SR) - Stahlwellenmantel

Q - Quellmaterial, trocken, längswasserdicht
F - Petrolat gefüllt, längswasserdicht

D - Bündelader, gelgefüllt
V - Vollader

A/I - Universalkabel für Aussen und Innen
I - Innenkabel
A - Aussenkabel
AT - Aussenkabel, aufteilbar
ADSS - Luftkabel, metallfrei, selbsttragend