

Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

PKW-Anhänger, Produktions- u. Vertriebsgesellschaft mbH Kirchengasse 2, 4274 Schönau i.M., Tel.: 07261-7370, Fax -7370 4 e-mail: office@hochedlinger.com, www.hochedlinger.com

Verkaufspreisliste





















Verkaufspreisliste für PKW-Anhänger

Aktion 2020







	Modell	Lademaße innen	Ges. Gew.	CoC od.	empf. VK	R
	modeli	LxBxH(mm)	max. kg		inkl. 20% Mwst.€	
	S 210.75 i Basic	2030x1120x385	750		1.149,	(
	inklusive: Stützrad		ungebremst			
	S 230.75 Ti Basic inklusive: Stützrad	2230x1300x385	750 ungebremst		1.379,	
	S 210 G.100 i Basic	2030x1120x385	1000		1.449,	
1	inklusive: Stützrad S 210 G.100 Ti Basic	2030x1300x385	auflaufgebremst	$\overline{\checkmark}$	1.549,	
	inklusive: Stützrad S 230 G.100 Ti Basic	2230x1300x385	auflaufgebremst	$\overline{\checkmark}$	1.699,	
	inklusive: Stützrad S 260 G.100 Ti Basic	2500x1300x385	auflaufgebremst	$\overline{\mathbf{V}}$	1.849,	
	inklusive: Stützrad		auflaufgebremst			
20	ompact Einachs Tieflader	inklusive: Aufsa	ntzwände, Fl	achplane,	Stützrad, PE Ko	tflü
1	S 210.75 i Compact 800 FP	2030x1120x785	750		1.569,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 400mm inklusive: Flachplane, Stützrad, montiert		ungebremst			
	S 210.75 i Compact 1000 FP	2030x1120x985	750	$\overline{\checkmark}$	1.619,	(
	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm inklusive: Flachplane, Stützrad montiert		ungebremst			
ı	S 230.75 Ti Compact 1000 FP	2230x1300x985	750	$\overline{\checkmark}$	1.899,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm inklusive: Flachplane, Stützrad, montiert		ungebremst			
	S 210 G.100 i Compact 800 FP	2030x1120x785	1000	$\overline{\checkmark}$	1.949,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 400mm inklusive: Flachplane, Stützrad montiert	2000/11/20/11/00	auflaufgebremst		,	
	S 210 G.100 i Compact 1000 FP	2030x1120x985	1000	$\overline{\checkmark}$	1.999,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm, inklusive: Flachplane, Stützrad montiert		auflaufgebremst		,	
	S 210 G.100 Ti Compact 1000 FP	2030x1300x985	1000	$\overline{\checkmark}$	2.099,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm		auflaufgebremst			
	inklusive: Flachplane, Stützrad, montiert S 230 G.100 Ti Compact 1000 FP	2230x1300x985	1000	1	2.249,	
	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm		auflaufgebremst	_	,	
۱	inklusive: Flachplane, Stützrad montiert S 260 G.100 Ti Compact 1000 FP	2500,4200,005	1000	$\overline{\mathbf{A}}$	2 240	
١	inklusive: Aufsatzwände H: 600mm	2500x1300x985	1000 auflaufgebremst		2.349,	
	inklusive: Flachplane, Stützrad, montiert					
	Ausstattung auf Wunsch:					
	a) max. Ges. Gew. 1350kg (anstatt 1000				149,	
	b) Flachplane, ultra strong (900g/m²) mit c) klappbare Stirnwand	Gummiseil (anstatt FF	² 600g/m²)		<u>50,</u> 150,	
	d) Abstellstütze mit Klemmschelle				25,	
	e) 2 Stk. stabile Stahlkotflügel verzinkt (a	nstatt Kunststoff)			60,	
	f) Absperrschuh mit eingebautem Schlos				50,	
	g) 2 Stk. Schnellspanngurte mit Ratsche				40,	
	h) Staubox mit absperrbarem Drehgriff, v	wasserdicht), / montie		
	1: bestehend aus 2x d), e) für ungebremste Anhänger: 2 Stk. Unterl	enkeile Ahspermorri		anstatt 110,) 99,	
JI I	Soft-Dock, 2 Stk. Abstellstützen mit Klem		ontarig, ixotilagi	oi voiziiint,		
	ww. Stirnwand klappbar oder 4 Stk. abse	enkbare Zurrbügel ver) 199,	
ot f	für gebremste Anhänger: Absperrschuh,		mit Klemmsche	elle,		
<u> </u>	Soft-Dock, Kotflügel verzinkt, max. Ges.	Gew. 1350ka.				
				, ,	١	
<u> </u>	ww. Stirnwand klappbar oder 4 Stk. abseige 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert	enkbare Zurrbügel ver		(anstatt 489,) <mark>299,</mark> 50	



SOLID. Compact Einachs Tieflader Stahl-Bordwände-feuerverzinkt inklusive: Aufsatzwände, Klappgitterkorb und Plane, Kotflügel verzinkt, Stützrad

Modell	Lademaße innen LxBxH (mm)	Ges. Gew. max. kg	CoC	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
S 210.75 i Compact 1000 FGP inklusive: Stützrad, Aufsatzwände H: 600i mit doppelwandig laserverschw Kotflügel verzinkt, durchgehend Klappqitterkorb H: 50mm mit Pl	eißten Holmen des Rohrscharnier	750 ungebre	☑ mst	2.199,	02
S 210 G.100 i Compact 1000 FGP inklusive: Stützrad, Aufsatzwände H: 6000 mit doppelwandig laserverschw Kotflügel verzinkt, durchgehend Klappgitterkorb H: 50mm mit Pl	2030x1120x1020 mm reißten Holmen des Rohrscharnier	1000 auflaufge	☑ ebremst	2.399,	02
S 210 G.100 Ti Compact 1000 FGF inklusive: Stützrad, Aufsatzwände H: 600 mit doppelwandig laserverschw Kotflügel verzinkt, durchgehend Klappgitterkorb H: 50mm mit Pl	mm reißten Holmen des Rohrscharnier	1000 auflaufge	☑ ebremst	2.499,	02
S 230 G.100 Ti Compact 1000 FGF inklusive: Stützrad, Aufsatzwände H: 600 mit doppelwandig laserverschw Kotflügel verzinkt, durchgehend Klappgitterkorb H: 50mm mit Pl	mm reißten Holmen des Rohrscharnier	1000 auflaufge	☑ ebremst	2.599,	02
auf Wunsch: Klappgitterkorb H: 200mm (anstatt H: 5 Klappdeckel KD mit Plywoods, absper	rbar, (anstatt Klappgitterkorb m	nit Plane)		149, 149,	04 04
Abstellstütze mit Klemmschelle, montie				25,	04
max. Ges. Gew. 1350kg (anstatt 1000kg	•			149,	04
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitl je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montie		on Dingon\		<u>165,</u> 50	02 02
ie 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Bod	•		en Ringe	/	02
Paketangebot für FGP gebremst: Klappgitterkorb H: 2			en kinge	11) 13,	02
2 Stk. Abstellstützen mit Klemmschelle		-	t 348,)	299,	04

HM-Multitrailer Einachs Tieflader offener Plattformanhänger ohne Bordwände

	Modell	Plattformmaße LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
+>0~	HM 7 26 15 Basic Bereifung 13 Zoll M+S, Stützrad, P	2510x1510 lattformboden, 4 Zurrbügel	750 ungebremst	Ø	1.439,	02
auf Wun	sch: Standschuh mit Vorderrad-A				109,	01
	konische Standschiene verz		ie, klappbar		209,	01
	Motorrad-Alu-Auffahrschiene	R2000.200/225			160,	03
-	HM.G 14 23 13 Basic Bereifung 13 Zoll M+S, Stützrad, 4	2240x1310 Zurrbügel	1350 auflaufgebre	emst	1.699,	02
• 0	HM.V 15 26 13 Basic V-Deichsel Bereifung 14 Zoll M+S, Stützrad, 4	2510x1310	1500 auflaufgebre	emst 🗸	1.999,	03
auf Wun	·	ig H: 300mm, klappbare S	tirn- und Heckv	wand	520,	02
	Alu-Bordwandaufsatz 4-sei	tig H: 300mm			630,	02
	Alu-Bordwandaufsatz 4-sei	tig H: 400mm			760,	03
	Alu-Bordwandaufsatz 4-sei	tig H: 600mm			990,	01
	Alu-Bordwandaufsatz 4-sei	tig H: 800mm			1.360,	03
	Alu-Bordwandaufsatz 4-sei	tig H: 1200mm			1.960,	03
•	Klappdeckel KD, mit Plywoo				565,	02
	je 2 Stk. absenkbare Zurrbüg				50,	02
	je 2 Stk. absenkbare Zurrbüg	gel im Boden versenkt monti	ert		75,	02

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2020







	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
س الم	ET.V 15 25 13 Basic inklusive: Stützrad verstärkt	2500x1300x385	1500 auflaufgebre	☑ mst	1.949,	02





ET.V 15 25 13 Compact 1000 FP

2500x1300x985

1500

 \square 2.599,--

inklusive: Aufsatzwände H: 600mm

mit doppelwandig laserverschweißten Holmen

auflaufgebremst

02

Stützrad verstärkt Flachplane, montiert

durchgehendes Rohrscharnier, stabile Stahlkotflügel verzinkt

 \square



ET.V 15 25 13 Compact 1000 FGP 2500x1300x1020

inklusive: Aufsatzwände H: 600mm

auflaufgebremst

1500

1500

2.949,--

02

mit doppelwandig laserverschweißten Holmen Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe

Stützrad verstärkt


durchgehendes Rohrscharnier, stabile Stahlkotflügel verzinkt

ET.V 15 25 13 Compact 1000 KGP 200 2500x1300x1185

 \square auflaufgebremst

3.099,--

02



mit doppelwandig laserverschweißten Holmen


Klappgitterkorb H: 200mm mit Plane u. Hebehilfe

Stützrad verstärkt

durchgehendes Rohrscharnier, stabile Stahlkotflügel verzinkt

ET.V Quantum Einachs Tieflader mit V-Deichsel

inklusive: Stützrad, Hochplane und Planengestell mit Deckengitterkorb



ET.V 15 25 15 Quantum 1850 inklusive: Hochplane mit Planengestell LF Stützrad verstärkt	2500x1500x1850 I: 1850mm	1500 auflaufgebremst		3.049,	02
ET.V 15 31 15 Quantum 1850 inklusive: Hochplane mit Planengestell LF_Stützrad verstärkt	3050x1500x1850 I: 1850mm	1500 auflaufgebremst	V	3.399,	02

auf Wunsch: max. Ges. Gew. 1800kg (anstatt 1500kg)	299,	04
klappbare Stirnwand	165,	03
Abstellstütze mit Klemmschelle, montiert	25,	04
Garnitur Siebdruckplatten für Heckklappenbelegung, lose	99,	04
Garnitur Siebdruckplatten für Heckklappenbelegung, montiert	199,	04
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitlich schwenkbar	165,	02
Grundbordwand Höhe: 600mm, anstatt Höhe: 400mm	139,	03
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)	50,	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)	75,	02
ET.V Staubox mit absperrbarem Drehgriff, montiert	199,	04



2000

auflaufgebremst

 \square

 \square

 $\mathbf{\Lambda}$

3.149.--

3.329,--

3.699.--

01

02

02

TT.V Basic Tandem Tieflader mit V-Deichsel, Stahl-Bordwände - feuerverzinkt inklusive: Automatik Stützrad, durchgehendes Rohrscharnier

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	TT.V 20 25 13 Basic	2500x1300x385	2000		2.599,	02
	inklusive: Stützrad verstärkt		auflaufgebre	mst		
31 [[a a]]	TT.V 20 25 15 Basic	2500x1500x385	2000	\checkmark	2.699,	02
1 00.	inklusive: Stützrad verstärkt		auflaufgebre	mst		
	TT.V 20 31 15 Basic	3050x1500x385	2000		2.949,	02
	inklusive: Stützrad verstärkt		auflaufgebre	mst		
TT \/ 0						

TT.V Compact Tandem Tieflader mit V-Deichsel, durchgehendes Rohrscharnier inklusive: Automatik Stützrad, Aufsatzwände, Flachplane od. Klappgitterkorb und Plane

2500x1300x985



TT.V 20 25 13 Compact 1000 FP

inklusive: Aufsatzwände H:600mm

Flachplane mit Gummiseil
Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier



inklusive: Aufsatzwände H: 600mm auflaufgebremst Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier

Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier

TT.V 20 31 15 Compact 1000/FGP 3050x1500x1020 2000 3.999,-- 02

inklusive: Aufsatzwände H: 600mm auflaufgebremst Klappgitterkorb H: 50mm mit Plane u. Hebehilfe
Stützrad verstärkt mit Kurbelautomatik, durchgehendes Rohrscharnier

Ausstattung auf Wunsch:

max. Ges. Gewicht 2,7 t	150,	04
Klappgitterkorb H: 200mm (anstatt H: 50mm)	199,	04
Klappdeckel KD mit Plywoods, absperrbar, (anstatt Klappgitterkorb mit Plane)	299,	02
TT.V Staubox mit absperrbarem Drehgriff, montiert	199,	04
Garn. Siebdruckplatten für Heckwandbelegung, lose	99,	04
Garn. Siebdruckplatten für Heckwandbelegung, montiert	199,	04
Stirnwand klappbar	165,	03
Heckwandaufsatz zusätzlich 270° seitlich schwenkbar	165,	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, montiert (zusätzlich zu verschweißten Ringen)	50,	02
je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel im Boden versenkt montiert (zus. zu verschweißten Ringen)	75,	02

TT.V-BM Tandem Tieflader mit abklapp.- und verschiebbaren Heckrampen

	Modell	Lademaße inne LxBxH(mm)	en Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
D	TT.V-BM 27 31 15 Basic inklusive: Heckrampen, 8 Zurrbügel	3050x1500x385	2700 auflaufgebre	☑ mst	3.999,	02
عيس	TT.V-BM 27 40 17 Basic inklusive: Heckrampen, 8 Zurrbügel	4030x1700x385	2700 auflaufgebre	☑ mst	4.549,	02
auf Wunsc	h: Steckwand zwischen den Rampe	n			119,	03
	je 2 Stk. absenkbare Zurrbügel, m	nontiert	50, / im Boden verser	nkt montiert	75,	02
	max. Ges. Gewicht 3,0t. od. 3,5t.				auf Anfrage	

Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

Aktion 2020







Räder unter der Ladefläche, Ladekantenhöhe 645mm, 6 absenkbare Zurrbügel mit abklapp.- und verschiebbaren Heckrampen, 3-seitig Alu-Bordwände H: 300mm

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	1 27 31 17 V-AL 306 Basic Heckrampen, Bereifung 195/50F		2700 auflaufgebrei	√ mst	4.149,	02
	1 27 41 21 V-AL 306 Basic Heckrampen, Bereifung 195/50F		2700 auflaufgebrei	√ mst	4.749,	02
auf Wunsch: Steck	wand zwischen den Ramper	า			119,	03
<u>höhei</u>	<u>nverstellbare Auflaufeinrichtu</u>	ıng für 2,7 t GG			1.650,	04
max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg (max. Ges. Gew. 3500kg auf Anfrage)					298,	03
	tk. absenkbare Zurrbügel, m				50,	02

ransporter, kippbar, Niederfahrwerk, 6 absenkbare Zurrbügel kippbar, Niederfahrwerk, 10 absenkbare Zurrbügel Räder unter der geschlossenen Ladefläche, Stützrad mit Kurbelautomatik

	Modell	Lademaße innen LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	HPEK 15 31 17 H Basic Bereifung 195/55R10 C M+S Plattform kippbar mit überfahi	3050x1700	1500 auflaufgebre	mst 🗹	3.999,	02
6	HPEK 15 37 17 H Basic Bereifung 195/55R10 C M+S Plattform kippbar mit überfahi	3650x1700	1500 auflaufgebre	☑ mst	4.149,	02
<u>au</u>	f Wunsch: Alu-Bordwände H: 300mm, 3-sei				665,	04
	Alu-Bordwände H: 400mm, 3-sei	tig			870,	04
	HPTK 30 45 21 H Basic Bereifung 195/55R10 C M+S Plattform hydraulisch kippba	4500x2100 ır mit überfahrbarer Heck	3000 auflaufgebre klappe	mst	5.999,	02
au	f Wunsch: max. Ges. Gew. 3500kg (statt 30)00kg)			auf Anfrage	
	HPTK - Windenbock und Seilwin	de mit Abrollautomati	k 1150kg		299,	04
	1 Paar Sperrstangenkonsolen in	kl. Rundsperrbalken			199,	02
	Alu-Bordwände H: 300mm, 3-sei	tig			830,	04
	Alu-Bordwände H: 400mm, 3-sei	tig			995,	04

HSTK kippbarer und HST Tandem Fahrzeugtransporter mit Niederfahrwerk

Räder unter der Ladefläche, Automatik Stützrad verstärkt lochgeprägte Standschienen, Auffahrrampen, Seilwinde mit Windenbock

	Modell	Lademaße innen LxB (mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	HST 20 41 20	4100x2000	2000		3.649,	01
00	Bereifung 195/55R	10 C M+S Ladekantenhöhe: 554mm,	auflaufgebre	mst	•	
		dschienen mit 2 Stk. Alu-Laderampen 150kg Seilwinde mit Abrollautomatik	(R 2000.315.40	0/2132kg)		
	HST 27 45 20	4500x2000	2700	$\overline{\checkmark}$	3.899,	02
	Bereifung 195/55R	10 C M+S Ladekantenhöhe: 554mm,	auflaufgebre	mst	,	
		dschienen mit 2 Stk. Alu-Laderampen				
	Windenbock und 1	150kg Seilwinde mit Abrollautomatik				
	HSTK 27 45 20	4500x2000	2700	$\overline{\checkmark}$	5.899,	02
-	Bereifung 195/55R		auflaufgebre	mst		
00		ar mit ausziehbaren Rampen				
00	0.0	dschienen, Schienenschacht mit 2 Stk	. Laderampen			
	Windenbock und 1	150kg Seilwinde mit Abrollautomatik				
auf Wu	ınsch: Siebdruckboden zwische	en den Standschienen			299,	04
	1 Paar Sperrstangenkor	solen inkl. Rundsperrbalken			199,	02
	max. Ges. Gew. 3000kg	, anstatt 2700kg			298,	03
	je 2 Stk. absenkbare Zu	rrbügel, montiert			50,	02
8/12	-	-				



EH / EHT / EHN Einachs Hochlader Räder unter der Ladefläche

inklusive: Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen


inklusive: Bodenquerträgerabstand max. 300-380mm

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
+	EH 7 23 15 AL 304 Basic inklusive: Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2300x1525x300 Bereifung 13 Zoll M+S Ladekantenhöhe ~705mm	750 ungebremst		1.999,	01
-¥-	EH 14 25 15 G-AL 304 Basic inklusive: Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 13 Zoll M+S Ladekantenhöhe ~705mm	1350 auflaufgebre	mst	2.249,	01
	EHT 14 25 15 G-AL 304 Basic inklusive: Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe ~554mm	1350 auflaufgebre	√ mst	2.299,	01
4.0	EHT 14 30 15 V-AL 304 Basic inklusive: Stützrad 4 Stk. absenkbbare Zurrbügel	3010x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S Ladekantenhöhe ~554mm	1350 auflaufgebre	mst 🗸	2.549,	02
	EHN 15 26 17 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 8 Stk. absenkbbare Zurrbügel	2565x1670x300 Bereifung 195/50R13 C M+S Ladekantenhöhe ~645mm	1500 auflaufgebre	√ mst	2.699,	02
لكسلة	EHN 15 31 17 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 8 Stk. absenkbbare Zurrbügel	3050x1700x300 Bereifung 195/50R13 C M+S Ladekantenhöhe ~645mm	1500 auflaufgebre	mst 🔽	2.849,	02
	Ausstattung auf Wunsch:					
	Alu-Bordwandhöhe 400mm eloxier				199,	04
	Alu Bordwandaufsatz 4-seitig H: 30		bar: 659,		ar: 998,	02
	Flachplane – montiert	bis Ladelänge: 2565		L: 3010/305		03 01
	Hochplane und Planengestell Lade Hochplane und Planengestell Lade		länge 2300/25 länge 3010/30		999, 1.249	03
	4 Stk. abnehmbare Ecksteher und				240,	04
	2 Stk. absenkbare Zurrbügel – zus		,		50,	02
	2 Stk. Teleskopkurbelstützen, schv				240,	04
	Werkzeugbox mit absperrbarem D		ert		199,	04
	Diebstahlsicherung, Absperrschuh				50,	04
Paketangebot 2	Diebstahlsicherung, 4 zusätzliche Werkzeugbox mit absperrbarem D			nstatt 429,)	349,	03

THT Basic Plus

Tandem Hochlader, TIEFERGELEGT, Ladekantenhöhe ~ 554mm, Räder unter der Ladefläche

inklusive: Alubordwände, Schienenschacht, Konsolen für Teleskopkurbelstützen



THT 20 25 15 V-AL 304 Basic + inklusive: Automatik Stützrad 4 Stk. absenkbare Zurrbügel	2525x1525x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2000 auflaufgebremst		3.199,	02
THT 27 31 17 V-AL 304 Basic + inklusive: Automatik Stützrad 6 Stk. absenkbare Zurrbügel	3050x1700x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	V	3.599,	02
THT 27 37 17 V-AL 304 Basic + inklusive: Automatik Stützrad 6 Stk. absenkbare Zurrbügel	3650x1700x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	V	3.799,	02
THT 27 40 20 V-AL 304 Basic + inklusive: Automatik Stützrad 10 Stk. absenkbare Zurrbügel	4010x2000x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	V	4.399,	02
THT 27 51 20 V-AL 304 Basic + inklusive: Automatik Stützrad 10 Stk. absenkbare Zurrbügel	5100x2000x300 Bereifung 195/55R10 C M+S	2700 auflaufgebremst	V	4.799,	02




auf Wunsch zu THT:

2 Stk. Alurampen R 2000.315.40/2132kg je Paar und 2 Stk. Teleskopkurbelstützen - montiert 749,-- 04

* siehe Bedienhinweise

Verkaufspreisliste für PKW-Anhänger

Aktion 2020



TH Quantum Tandem

inklusive: Hochplane (Farbe nach Wahl) und Planengestell mit Deckengitterkorb Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen inklusive: Bodenquerträgerabstand max. 300-380mm

	TH 27 30 15 V-AL 304 Quantum 1600					
	inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3010x1525x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√	3.999,	01
00	TH 27 31 17 V-AL 304 Quantum 1600 inklusive : Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3050x1700x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√	4.399,	02
	TH 27 37 17 V-AL 304 Quantum 1600 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x1700x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√	4.849,	02
00	TH 27 41 17 V-AL 304 Quantum 1600 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1600mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	4100x1700x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√	5.099,	02
	TH 27 30 18 V-AL 304 Quantum 2000 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2000mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3010x1860x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√ nst	4.749,	02
	TH 27 40 18 V-AL 304 Quantum 2000 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2000mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4010x1860x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	✓	5.199,	01
00	TH 27 37 20 V-AL 304 Quantum 1850 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	3650x2000x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√ nst	5.049,	02
	TH 27 41 20 V-AL 304 Quantum 1850 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	4100x2000x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√ nst	5.299,	02
00	TH 27 51 20 V-AL 304 Quantum 1850 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	5100x2000x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	☑ nst	6.299,	02
	TH 27 61 20 V-AL 304 Quantum 1850 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 1850mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	6100x2000x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	✓	6.649,	02
	TH 27 41 22 V-AL 304 Quantum 2100 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	4100x2200x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	√	5.549,	02
00	TH 27 51 22 V-AL 304 Quantum 2100 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	5100x2200x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	✓	6.349,	02
	TH 27 61 22 V-AL 304 Quantum 2100 inklusive: Automatik Stützrad Hochplane Ladehöhe: 2100mm 10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	6100x2200x300 Bereifung 165R13 C	2700 M+S auflaufgebrer	✓ nst	6.799,	02
bei Hoch	nplane auf Wunsch: Alu Einstecklatten H: 100mm Planenbemalung od. digital 4		je Ifm		25, auf Anfrage	03



TH Basic Tandem Hochlader

inklusive: Alu-Bordwände 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	TH 27 30 15 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800c	3010x1525x300 Bereifung 165R13 C M+S daN/Stk.	2700 auflaufgebren	√ nst	2.999,	01
	TH 27 31 17 V-AL 304 Basic inklusive : Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800d	3050x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S laN/Stk.	2700 auflaufgebren	√ nst	3.299,	02
~~~	TH 27 37 17 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800c	3650x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	3.599,	02
	TH 27 41 17 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel	4100x1700x300 Bereifung 165R13 C M+S 800daN/Stk	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	3.799,	02
	TH 27 30 18 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800d	3010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>✓</b> nst	3.499,	02
	TH 27 40 18 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 8	4010x1860x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>✓</b> nst	3.699,	01
	TH 27 37 20 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 6 absenkbare Zurrbügel 800d	3650x2000x300 Bereifung 165R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	3.649,	02
	TH 27 41 20 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800	4100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>✓</b> nst	3.899,	02
	TH 27 51 20 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800	5100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>✓</b> nst	4.599,	02
	TH 27 61 20 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel	6100x2000x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	4.799,	02
	TH 27 41 22 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800	4100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>✓</b>	3.949,	02
3 ( )	TH 27 51 22 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800	5100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	4.599,	02
	TH 27 61 22 V-AL 304 Basic inklusive: Automatik Stützrad 10 absenkbare Zurrbügel 800	6100x2200x300 Bereifung 165 R13 C M+S	2700 auflaufgebren	<b>√</b> nst	4.899,	02
	Ausstattung auf Wunsch für	TH Basic od. TH Quant	um:			
	Niederfahrwerk und Bereifung 19				200,	04
	Niederfahrwerk und Bereifung 19			20.07.0	200,	04
	<ul> <li>Comfort Meisterfahrwerk Einzelra abnehmbare Ecksteher und 8 ein</li> </ul>				1.299, 240,	04 04
	e) Rampenschacht	istelibare Lilibauverscriius	SSC (anstall 4 Sik. v	erscriiusse)	360	04
	f) 2 Stk. Alurampen R2500.300.8	0/2510kg/Paar * siehe Bedi	ienhinweise		799,	04
	g) 2 Stk. Teleskopkurbelstützen,				240,	04
	h) 2 Stk. absenkbare Zurrbügel –				50,	02
	i) Werkzeugbox mit absperrbarer		ontiert		199,	04
	j) Diebstahlsicherung Absperrsch				50,	04
	k) max. Ges. Gew. 3000kg, ansta		kg auf Anfrage)		298,	03
	bestehend aus e) f) g) und 2x h)		att 1.499,)	·	1.299,	04
usatzaussta adelänge:	ttungen Alu-Bordwandhöhe 400r (anstatt 300mm)	nm Alu-Bordwandaufsatz abnehmbar:	4-seitig H: 300mm abfaltbar:		ane mit Gummiseil anenknopfmontage	
mm / 3050mr	m 159,	649,	949,		219,	02
mm	170	749	1 000		260	02

749,--

799,--

899,--

999,--

1.099,--

1.149,--

1.249,--

1.349,--

269,--

279,--

349,--

419,--

179,--

199,--

229,--

269,--

3650mm

5100mm

6100mm

4010/4100mm

03

02

03

03

# Verkaufspreisliste

für PKW-Anhänger

# Aktion 2020

hydr. Kippeinrichtung mit Handpumpe, 4-seitig klappbar, Heckbordwand - pendelbar 6 Stk. absenkbare Zurrbügel

	Modell	Lademaße innen LxBxH(mm)	Ges. Gew. max. kg	EG-Bescheid/ Typenschein	empf. VK inkl. 20% MwSt.€	RG
	EH-RK 14 21 14 V-ST 602	2100x1420x600	1350		3.799,	01
	inklusive: verstärkt Stützrad	Bereifung 13 Zoll M+S	auflaufgebren	nst		
$\mathcal{N}$	EH-RK 15 23 15 V-ST 602	2320x1500x600	1500	$\overline{\checkmark}$	3.999,	01
<del>, `</del>	inklusive: verstärkt Stützrad	Bereifung 185 R14 C M+S	auflaufgebren	nst	<u> </u>	
	EH-RK 18 25 15 V-ST 602	2525x1500x600	1800		4.299,	01
	inklusive: verstärkt Stützrad	Bereifung 185 R14 C M+S	auflaufgebren	nst	,	
//	TH-RK 27 25 16 V-ST 602	2525x1620x600	2700	$\overline{\mathbf{A}}$	4.949,	02
$\Delta$	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 185 R14 C M+S	auflaufgebren		•	
5-1	TH-RK 27 31 17 V-ST 602	3050x1700x600	2700	$\overline{\checkmark}$	5.149,	02
	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 185 R14 C M+S	auflaufgebren	nst	· 	
	BSK / TH-3SK Einachs (ippeinrichtung mit Handpumpe, A					en
	EH-3SK 15 25 16 V-AL 408 E	2525x1620x400	1500	◁	4.599,	01
5222	inklusive: verstärkt Stützrad	Bereifung 185 R14 C M+S	auflaufgebren	nst	,	
· wil	6 absenkbare Zurrbügel 800d	aN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am S	Seitenrahmen			
	TH-3SK 20 25 16 V-AL 408 E	2525x1620x400	2000		4.949,	0.
82	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 13 Zoll M+S	auflaufgebren	nst	•	
	6 absenkbare Zurrbügel 800d	aN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am S	Seitenrahmen			
3	TH-3SK 27 31 17 V-AL 408 E	3050x1700x400	2700	$\overline{\checkmark}$	5.249,	0
0	III OOK EI OI II V AL 700 L					
0	inklusive: Automatik Stützrad		auflaufgebren	nst	•	

## TH-3SKE

TH-3SK 27 37 17 V-AL 408 E

inklusive: Automatik Stützrad

6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk., 6 Stk. Zurrösen außen am Seitenrahmen

hydraulische Kippeinrichtung, E-Pumpe mit Handpumpe kombiniert Alu-Bordwände eloxiert, 4-seitig klappbar, mit einstellbaren Einbauverschlüssen, inkl. Banner Batterie mit Box und 13-pol. Lichtstecker mit Ladekabel zur Batterie und Anschlusskabelset inkl. montierter Kupplungsdose und inkl. Ladegerät

3650x1700x400

Bereifung 165 R13 C M+S

 $\sqrt{\phantom{a}}$ 

5.649,--

01

2700

auflaufgebremst

	<b>TH-3SKE 27 25 16 V-AL</b> 408 E	2525x1620x400	2700		6.149,	01
-	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 165 R13 C M+S	auflaufgebremst			
	6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	<u>, 6 Stk. Zurrösen außen am S</u>	Seitenrahmen			
00	TH-3SKE 27 31 20 V-AL 408 E	3050x2000x400	2700		6.649,	01
	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 165 R 13 C M+S	auflaufgebremst			
Pa-	6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	<u>, 6 Stk. Zurrösen außen am S</u>	Seitenrahmen			
	<b>TH-3SKE 27 37 20 V-AL</b> 408 E	3650x2000x400	2700	$\overline{\checkmark}$	7.049,	01
00	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 165 R13 C M+S	auflaufgebremst			
	6 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk.	<u>, 6 Stk. Zurrösen außen am S</u>	Seitenrahmen			
	TH-3SKE 27 41 20 V-AL 408 E	4100x2000x400	2700		7.249,	01
-	inklusive: Automatik Stützrad	Bereifung 165 R13 C M+S	auflaufgebremst			
00	10 absenkbare Zurrbügel 800daN/Stk	<u>k., 6 Stk. Zurrösen außen am</u>	Seitenrahmen			
	A					

### Ausstattung auf Wunsch:

2 Stk. Stahl-Auffahrrampen bis 2,0 t/Paar *siehe Bedienhinweise	439,	02
2 Stk. Alurampen R2500.300.80/2510kg/Paar *siehe Bedienhinweise	799,	04
2 Stk. Alurampen R2000.260/1000kg/Paar *siehe Bedienhinweise	449,	03
Rampenschacht	390,	03
2 Stk. Teleskopkurbelstützen, schwenkbar - montiert	240,	04
verzinktes Stahlblech auf Siebdruckboden pro m²	78,	03
Alu-Riffelblech auf Siebdruckboden pro m²	118,	03
Werkzeugbox mit absperrbarem Drehgriff, wasserfest, montiert	199,	04
max. Ges. Gew. 3000kg, anstatt 2700kg	298,	03
max. Ges. Gew. 3500kg	auf Anfrage!	
2 Stk. absenkbare Zurrbügel – zusätzlich montiert	50	02

	Flachplane mit	4-seitig Alu-Auf	satzwände (pendelbar montiert)	4-seitig Stahlg	itteraufsatz feuerverzin	ıkt
Zusatzausstattungen für Kipper	Gummiseil, montiert	H: 300	H 400 mm	H: 600mm	H: 1000mm	
für Lademasse: bis 2525x1620mm	169,	799,	899,	949,	1.049, 03	
für Lademasse: 3050x1700/2000m	ım 239,	849,	949,	999,	1.099, 03	
für Lademasse: 3650x1700/2000m	ım 269,	899,	999,	1.049,	1.149, 03	
für Lademasse: 4100x2000mm	299,	949,	1.049,	1.099,	1.199, 03	