



Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

PKW-Anhänger, Produktions- u. Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchengasse 2, 4274 Schönau i.M., Tel.: 07261-7370, Fax -7370 4

e-mail: office@hochedlinger.com, www.hochedlinger.com



TH 30 30 18 V-AL Compact 808 FP



TT.V 35 31 15 BMS



THT 27 31 17 V-AL Quantum 1850



TH-SE
Das Comfort Meisterfahrwerk
Einzelradaufhängung nach
Automobilstandard auf Wunsch

Serienausstattung:

- ✓ Stahlbordwände
 - mit doppelwandig, laserverschweißten Hohlprofilen an der Ober- und Unterseite
 - mit verschweißten Formrohreckstehern
 - Vollbad feuerverzinkt und passiviert gegen Weißrostbildung
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- ✓ modernes Fahrwerk, Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
 - mit 3 Längs- und mehrfachen Querbodenauflagen
- ✓ Lichtanlage geschützt im TÜV geprüften Unterfahrschutz integriert
 - mit NES und Rückfahrscheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ Heckklappe schmutzabweisend, anliegend schließend
- ✓ 8 Zurrösen, 4 Stk. außen am Fahrgestell und 4 Stk. innen
- ✓ Deichselstützrad, 2 Anschraubkonsolen für Abstellstützen



S210 G.100 i-K Basic





SOLID

Einachs Tieflader

Compact mit Stützrad, Aufsatzwände, Klappdeckel bzw. Klappgitterkorb und Plane

Serienausstattung:

- ✓ Stahlbordwände
 - mit doppelwandig, laserverschweißten Hohlprofilen an der Ober- und Unterseite
 - mit verschweißten Formrohreckstehern
 - Vollbad feuerverzinkt und passiviert gegen Weißrostbildung
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- ✓ modernes Fahrwerk, Gummifederachse mit Einzerradaufhängung
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
 - mit 3 Längs- und mehrfachen Querbodenauflagen
- ✓ Lichtanlage geschützt im TÜV geprüften Unterfahrschutz integriert
 - mit NES und Rückfahrscheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ Heckklappe schmutzabweisend, anliegend schließend
- ✓ 8 Zurrösen, 4 Stk. außen am Fahrgestell und 4 Stk. innen
- ✓ Deichselstützrad, 2 Anschraubkonsolen für Abstellstützen

S 210 G.135 Ti-K Compact 1000 KGP 200





S 210.75 i Compact 1000 FGP



S 230 G.135 Ti Compact 1000 KGP 200



HM Multitrailer Einachs Tieflader

Serienausstattung:

- ✓ versenkt eingebauter rutschhemmender Plattformboden
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterschutz integriert
 - mit NES und Rückfahrscheinwerfer
 - Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ niedrige Ladehöhe u. breite Spur für optimale Straßenlage
- ✓ 8 Anbindemöglichkeiten, Konsolen für Zusatzaufbau
- ✓ verwindungsstabile feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- ✓ modernes Fahrwerk
 - Gummifederachse mit Einzradaufhängung



HM G HM V



HM.G 14 23 13 AL 300



HM.V 15 26 13 AL 400



HM.V 15 26 13 AL Compact 800 FP



HM 7 26 15 Basic



HM.V 15 26 13 AL Compact 1600 KD



Serienausstattung:

- ✓ verwindungsstabile Rahmenkonstruktion
- ✓ Stahlbordwände
 - mit doppelwandig, laserverschweißten Hohlprofilen
 - an der Ober- und Unterseite und
 - verschweißten Formrohreckstehern
- ✓ feuerverzinkt und passiviert, gegen Weißrostbildung
- ✓ modernes Fahrwerk, 2 Rad gebremst
 - Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- ✓ V-Deichsel, Deichselstützrad
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
 - mit mehrfachen Längs- und Querbodenauflagen
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz
 - mit Rückfahrcheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ 8 Zurrösen, 4 Stk. außen und 4 Stk. innen
- ✓ Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbau
- ✓ 2 Anschraubkonsolen für Abstellstützen
- ✓ 2 Bordwandstützen seitlich





absenkbarer Zurrbügel, versenkt montiert



ET.V 15 25 13 Compact 1000 KGP 200



ET.V 15 25 13 K Compact 1000 FP



ET.V 15 25 15 Compact 1200 KGP 200



ET.V 15 25 13 K Compact 1000 KGP 200



Serienausstattung:

- ✓ verwindungsstabile, feuerverz. Rahmenkonstruktion
- ✓ Stahlbordwände
 - mit doppelwandig, laserverschweißten Hohlprofilen
 - mit verschweißten Formrohreckstehern
- ✓ feuerverzinkt und passiviert gegen Weißrostbildung
- ✓ modernes Fahrwerk, 4 Rad gebremst
 - Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung
- ✓ V-Deichsel
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
 - mit mehrfachen Längs- und Querbodenauflagen
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz integriert
 - mit Rückfahrscheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ 8 Zurrösen, 4 Stk. außen und 4 Stk. innen
- ✓ Einsteckmöglichkeit für Zusatzaufbau
- ✓ Deichselstützrad, 2 Konsolen für Abstellstützen
- ✓ 4 Bordwandstützen seitlich





TT.V 20 25 13 Compact 1000 FP



TT.V 27 37 15 (Sonderaufbau)



TT.V 27 25 13 Compact 1000 KGP 200



TT.V 27 25 13 Compact 1000 KD



TT.V-BM Tandem Tieflader

mit verschiebbaren Auffahrschienen und integrierter Abstützung



TT.V-BM 30 31 15 Basic



TT.V-BM 27 31 15 Basic



TT.V-BM 27 31 15 Basic

Serienausstattung:

- ✓ heckseitig verschiebbare Auffahrschienen
 - mit integrierter Abstützung
- ✓ Alubordwände 3-seitig H: 300 mm
 - mit einstellbaren Einbauverschlüssen bzw.
- ✓ Stahlbordwände 3-seitig H: 400 mm
 - mit doppelwandig, laserverschweißten Hohlprofilen an der Ober- und Unterseite
 - mit verschweißten Formrohreckstehern
 - Vollbad feuerverzinkt u. passiviert gegen Weißrostbildung
- ✓ Bordwände 3-seitig klappbar, schmutzabweisend, anliegend schließend
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
 - mit Einsteckmöglichkeit an jeder Rahmenecke für
 - abnehmbare Ecksteher und Planengestell/Aufbauten
- ✓ modernes Fahrwerk, 4 Rad gebremst
 - Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung,
- ✓ **Schwerpunktoptimierung**
 - **niedrige Ladekantenhöhe ca. 645mm**
- ✓ V-Deichsel
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden versenkt eingebaut
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz integriert
 - mit NES und Rückfahrscheinwerfer
 - Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ absenkbare massive Zurrbügel
 - in den Seitenlängsträgern eingebaut
- ✓ Deichselstützrad



TH.N-BM 35 41 21 V-ST 408

Auf Wunsch: höhenverstellbare Aufaufeinrichtung für 2.0 t GG, 2.4 t GG, 2.7 t GG, 3.0 t GG od. 3,5 t GG



Serienausstattung:

- ✓ verwindungssteifer, verschweißter Grundrahmen
- ✓ *) mit einer kippbaren, gasfederunterstützten, selbsttragenden verschweißten Ladebrücke
- ✓ gesamte Konstruktion Vollbad feuerverzinkt
- ✓ massive Längs- u. Querträgerkonstruktion
- ✓ flacher Auffahrwinkel, schwerpunktoptimiertes Chassis für optimale Fahreigenschaften
- ✓ 10 Zoll Niederquerschnittbereifung
- ✓ sicheres zeitsparendes Schnellladesystem zum Be- u. Entladen
- ✓ massive Formrohr V-Deichsel, die optimalen Fahrkomfort gewährleistet
- ✓ **) geschlossene Ladefläche mit stabilem Siebdruckboden, versenkt eingebaut
- ✓ absenkbare massive Zurrbügel in den Seitenlängsträgern eingebaut
- ✓ **) überfahrbare Heckklappe



- ✓ **) Stahl-Eckrungen abnehmbar zum Verladen von besonders breiten Fahrzeugen
- ✓ modernes Fahrwerk, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- ✓ wartungsfreie Gummifederachse(n) mit Einzelradaufhängung
- ✓ Kugelkopfkupplung mit Einrast- u. Verschleißanzeige
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz integriert
 - mit NES und Rückfahrscheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ Deichselstützrad

*) ausgenommen HST

**) ausgenommen HST / HSTK



HSTK 27 45 20



HPEK 15 31 17 H Basic



HSTK 30 45 20



HPTK 30 45 21 H-AL 308

Serienausstattung:

- ✓ Alubordwände rundherum klappbar,
- ✓ 4 einstellbare Einbauverschlüsse
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
- ✓ absenkbarer massive Zurrbügel
- ✓ Deichselstützrad



Einachs Hochlader

tiefergelegt

EHN Einachs Hochlader mit Niederfahrwerk



8 Verschlüsse, 4 abnehmbare Ecksteher



EHN 15 26 17 V-AL Compact 604 FP



EHT 14 25 15 G-AL 308 FP



EHT 14 30 15 V-AL Compact 704 KD



EH 723 15 AL 304



Serienausstattung:

- ✓ Alubordwände
 - mit 4 einstellbaren Einbauverschlüssen
- ✓ Bordwände rundherum klappbar,
 - schmutzabweisend, anliegend schließend
- ✓ Verwindungsstabile Rahmenkonstruktion
 - feuerverzinkt
- ✓ modernes Fahrwerk, 4 Rad gebremst
 - Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung
- ✓ V-Deichsel, Stützrad
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden
 - versenkt eingebaut
- ✓ absenkbare massive Zurrbügel
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz
 - mit Rückfahrcheinwerfer
 - Stecker für 13-pol. Dose



THT Tandem Hochlader tiefergelegt



THT 27 40 20 V-AL 408



TH 27 30 18 V-AL Compact 704 FP



THT 30 31 20 V-AL 308



TH 30 61 20 V-AL 304

TH-N Tandem Hochlader - Niederfahrwerk

Serienausstattung:

- ✓ Fahrwerk: Hochedlinger Längsträgerfahrgestell für optimale Längsstabilität, Schub- und Zugkräfte werden direkt in das Fahrwerk eingeleitet - ruhiges optimiertes Fahrverhalten
- ✓ Alubordwände H: 300 mm mit 4 einstellbaren Einbauverschlüssen bzw. Stahlbordwände H: 400 mm, mit doppelwandig, verschweißten Hohlprofilen an der Ober- und Unterseite mit verschweißten Formrohreckstehern
- ✓ Vollbad feuerverzinkt
- ✓ Bordwände rundherum klappbar, schmutzabweisend, anliegend schließend
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion mit Einsteckmöglichkeit an jeder Rahmenecke für abnehmbare Ecksteher und Planengestell/Aufbauten
- ✓ modernes Fahrwerk, 4 Rad gebremst Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung,
- ✓ Schwerpunktoptimierung durch niedrige Ladekantenhöhe ca. 645mm
- ✓ Rahmenkonstruktion mit Bodenquerträgerabstand von max. 390mm
- ✓ Formrohr - V-Deichsel
- ✓ rutschhemmender Siebdruckboden versenkt eingebaut
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz integriert mit NES und Rückfahrcheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose
- ✓ absenkbare massive Zurrbügel in den Seitenlängsträgern eingebaut
- ✓ Deichselstützrad verstärkt mit Kurbelautomatik





TH-N 30 37 20 V-AL 304



TH-N 35 41 20 V-AL 308



TH-N 27 31 17 V-ST 408

3-SK / 3-SKE 3-Seitenkipper / E-Pumpe



TH-3SKE 35 41 20 V-AL Compact 808



TH-3SKE 30 31 20 V-ST Compact 1008 FP

RK / RKE Rückwärtskipper / E-Pumpe

Serienausstattung:

- ✓ Fahrwerk: Hochedlinger Längsträgerfahrgestell für optimale Längsstabilität, Schub- und Zugkräfte werden direkt in das Fahrwerk eingeleitet - ruhiges optimiertes Fahrverhalten
- ✓ verwindungsstabile, feuerverzinkte Hohlrahmenkonstruktion
- ✓ Bordwände 4-seitig abklappbar
- ✓ hydraulische Kippeinrichtung mit Handpumpe
- ✓ mehrstufiger Teleskopzylinder (hochwertig nitrierte Oberfläche)
- ✓ auflaufgebremst mit Rückfahrautomatik
- ✓ modernes Fahrwerk, Gummifederachse(n) mit Einzelradaufhängung
- ✓ austauschbarer Siebdruckboden versenkt eingebaut
- ✓ absenkbarer Verzurrbügel innenseitig im Längsrahmen montiert
- ✓ 6 Stk. Zurringe unter der Ladefläche
- ✓ Stützrad 60/500 verstärkt mit Kurbelautomatik
- ✓ Formrohr -V - Deichsel
- ✓ Lichtanlage geschützt im Unterfahrerschutz integriert, mit NES und Rückfahr-scheinwerfer, Stecker für 13-pol. Dose



Rückwärtskipper RK/RKE / 3-Seitenkipper 3-SK/3-SKE



TH-RKE 27 37 20 V-ST Compact 1008 KGP 200



TH-3SK 27 31 17 V-AL Compact 408 SGA 600 FP



TH-3SK 27 31 17 V-AL Compact 708 FP



TH-3SKE 35 41 21 V-ST/AL Compact 808



Hochedlinger

Fahrsicherheit durch beständige Qualität.

Ihr Hochedlinger Partner für Beratung und Service:

