



Das kompakte, vielseitige Plattform-FTF

AGUMOS C4060

Das smarte Plattform-FTF misst - ohne Aufsatz - nur 40 x 60 x 21 cm und ist mit 29 kg ein Leichtgewicht. Mit dem selbstfahrenden AGUMOS C4060 können kleinere, interne Transporte in Produktion und Logistik effizient und sicher erledigt werden. Der C4060 lässt sich mit unterschiedlichen Aufsätzen ausstatten.

Technische Daten

Nutzlast:	100 kg
Geschwindigkeit:	1 m/s
Navigation:	SLAM-Navigation oder kamerabasierte Spurführung
Abmessungen:	40 cm x 60 cm x 21 cm (B x L x H)
Eigengewicht:	29 kg – ohne Aufsatz

Melkus Mechatronic

Das kompakte, vielseitige Plattform-FTF

AGUMOS C4060



Flexibel

- Kompakte Bauweise und kleiner Wenderadius ermöglichen Einsatz auf kleinstem Raum
- SLAM-Navigation oder kamera-basierte Spurführung
- Einfache Integration kundenspezifischer Aufsätze über zusätzliche CAN-Bus- und Not-Halt-Schnittstellen

Effizient

- Hohe Verfügbarkeit: bis zu 8 h Akkulaufzeit, schnelles Laden des LiFePo4-Hochleistungs-Power-Packs
- Schonender Materialtransport durch ausgeklügelte Antriebstechnik
- Einfache Änderung der Förderreihenfolge



Intelligent

- Kompakte Automatisierungslösung von SIGMATEK
- Hohe Personensicherheit durch 1 oder 2 Laserscanner: vorne - alternativ vorne und hinten
- WLAN-Kommunikation zum Leit-system
- Bedienung und Diagnose auch über Smart Devices

Vielseitig

- KLT-Transport
- Punkt-zu-Punkt-Transportaufgaben
- Flexibles Bindeglied zwischen stationären Transportstrecken
- Verschiedene Aufsätze für fließende Materialübergabe

