


## Multirohr DBmf dickwandig



### Verwendung

Multirohr für Multirohr-Einblas-System mit unterschiedlicher Anzahl von Einzelrohren.

### Merkmale

Das Multirohr kann direkt in der Erde verlegt werden. Die Konstruktion besteht aus einem oder mehreren PE Einzelrohren und darüber einem orangenen HDPE Aussenmantel (halogenfrei). Aufgrund der dickwandigen Einzelrohre ist auch eine direkte Erdverlegung der Einzelrohre möglich, dadurch sind Abzweigungen ohne zusätzlichen Erdmuffen möglich.

### Normen

Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2-E4  
Kabelbiegetest nach IEC 60794-1-2-E11  
Querdruck nach IEC 60794-1-2-E3  
Knicktest nach IEC 60794-1-2-E10

### Produktdaten

Bezeichnung	Einzelrohr Aussen/Innen Ø (mm)	Länge auf Trommel (m)	Trommelmaterial	Trommel Aussen Ø (m)	Gewicht pro Meter (gr)	Multirohr Aussen Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Zugkraft (N)	Artikel Nr.
1DBmf rot	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60128
1DBmf grün	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60129
1DBmf blau	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60130
1DBmf gelb	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60131
1DBmf weiss	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60132
1DBmf orange	7/4	3000	Holz	1	25	7,0	70	180	LMKEM60960
2DBmf orange	7/4	4000	Holz	1,2	91	9,2 x 16,2	160	600	LMKEM60179
4DBmf orange	7/4	4000	Holz	1,7	155	19,1	290	1400	LMKEM64451
7DBmf orange	7/4	4000	Holz	2,0	244	23,2	400	1700	LMKEM62305
12DBmf orange	7/4	3000	Holz	2,2	390	30,6	530	2800	LMKEM62306
4DBmf+4DBmf orange	7/4+14/10	1000	Holz	2	503	38,9	670	4500	LMKEM64087
9DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	1400	Holz	1,7	554	30,2	550	3000	LMKEM62039
12DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	700	Holz	1,7	479	36,6	650	3000	LMKEM62554
12DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	1800	Holz	2	479	36,6	650	3000	LMKEM65284
12DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	2000	Stahl	2,25	479	36,6	650	3000	LMKEM65284-ST2000
12DBmf+3DBmf orange	7/4+14/10	1000	Holz	2	642	43,9	750	5500	LMKEM62867
13DBmf+2DBmf orange	7/4+14/10	1000	Holz	2	589	43,8 x 29,8	550	4000	LMKEM62672
19DBmf+2DBmf orange	7/4+14/10	900	Holz	2	756	44,2 x 52,2	1000	7000	LMKEM63997
24DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	700	Holz	2	820	44,5	760	7500	LMKEM63201
24DBmf+1DBmf orange	7/4+14/10	1500	Stahl	2,25	820	44,5	760	7500	LMKEM63201-ST1500
1DBmf rot	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506R
1DBmf grün	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506G
1DBmf blau	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506B
1DBmf gelb	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506Y
1DBmf weiss	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506W
1DBmf grau	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM8506S
1DBmf orange	14/10	1000	Holz	1	72	14,0	210	500	LMKEM61602
2DBmf orange	14/10	1400	Holz	1,2	215	30,4 x 16,4	300	2000	LMKEM62615
2DBmf orange	14/10	2000	Holz	1,4	215	30,4 x 16,4	300	2000	LMKEM65281
4DBmf orange	14/10	1000	Holz	1,7	397	36,2	650	3500	LMKEM62616
4DBmf orange	14/10	2000	Holz	2	397	36,2	650	3500	LMKEM65282
4DBmf orange	14/10	2000	Stahl	2,25	397	36,2	650	3500	LMKEM65282-ST2000
7DBmf orange	14/10	700	Holz	2	642	44,2	800	6000	LMKEM62558
7DBmf orange	14/10	900	Holz	2	642	44,2	800	6000	LMKEM65283
7DBmf orange	14/10	2000	Stahl	2,25	642	44,2	800	6000	LMKEM65283-ST2000
7DBmf grün	14/10	700	Holz	2	642	44,2	800	6000	LMKEM62559
1DBmf orange	16/10	1000	Holz	1	117	16,0	220	1000	LMKEM64512

Andere Varianten (10/6, 12/8, 16/12) sind auf Anfrage lieferbar.